

SECADOR DE MANOS XLERATOR®



ORIGINAL. PATENTADO. AÚN EL MEJOR.

10

SEGUNDOS
tiempo de secado
comprobado*

80%

MENOS ENERGÍA
que los secadores convencionales

95%

AHORRO DE COSTES
versus las toallas de papel



SECADOR DE MANOS XLERATOR®



MODELOS: **XL - BW W GR C SB SI SP** OPCIONES: **-1.1N** (Boquilla de reducción de ruidos) **-H** (Filtro HEPA) **-VOLTAJE** (Vea el cuadro)



XL-BW
ABS Color Blanco

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- ✓ 10 segundos de tiempo de secado*
- ✓ 80% menos energía que los secadores convencionales
- ✓ 95% de ahorro de costes versus las toallas de papel
- ✓ Virtualmente sin mantenimiento
- ✓ Garantía limitada de 5 años
- ✓ Listado por GreenSpec® y ayuda a calificar para varios créditos LEED®
- ✓ Una solución higiénica para secar las manos
- ✓ Más de una década de desempeño comprobado
- ✓ Control de Velocidad y Sonido Ajustable
- ✓ Calefacción Variable – Alto, Medio, Bajo, y Apagado

OPCIONES

- ✓ **Sistema de filtración HEPA:** Filtra 99.97 % de las bacterias y partículas de 0.3 micrones de la corriente de aire.
- ✓ **1.1 Boquilla reductora de ruido:** Baja el nivel de decibelios por 9 dB. disminuyendo el ruido de la deflexión de aire pero aumenta el tiempo de secado por 3 segundos aproximadamente.

INFORMACIÓN EN INTERNET

- ▶ Vídeos de productos
- 📄 Calculador de ahorro de costes y huella de carbono
- 📊 Estudio de evaluación del ciclo de vida útil
- 📄 Estudios de casos
- 📄 Especificaciones en 3 partes
- 📄 Imágenes CAD/BIM
- 📄 Cursos AIA/GBCI CEU
- 📄 Hoja de datos técnicos



XL-W
Aleación Metal Blanco



XL-GR
Aleación Metal Gris Grafito



XL-SP**
Pintura Especial Personalizada



XL-SI***
Imagen Especial



XL-C
Aleación Metal Cromado



XL-SB
Acero Inoxidable

DIMENSIONES

Ancho 11 3/4 in (298 mm) **Altura** 12 11/16 in (322 mm)
Profundidad 6 11/16 in (170 mm)

PESO

XL-BW: 15 lb (6.8 kg) **XL-SB:** 16 lb (7.26 kg) **XL-W, GR, C, SI, SP:** 17 lb (7.71 kg)

SISTEMA ELÉCTRICO

VOLTIOS	AMPERIOS	WATTS	AMPERIOS SIN CALEFACCIÓN	WATTS SIN CALEFACCIÓN	HERTZ	
110-120V	11.3-12.2A	1240-1450W	4.3-4.5A	460-530W	50/60 Hz	cUL US
208-277V	5.6-6.2A	1160-1490W	2.0-2.2A	425-500W	50/60 Hz	cUL US
230V	6.1A	1410W	2.2A	500W	50 Hz	CE

ACTIVACIÓN

Activado por sensor automático

MONTAJE

Montaje en superficie

ALTURAS DE MONTAJE SUGERIDAS

Hombres 45 in (114 cm) **Mujeres** 43 in (109 cm) **Minusválidos** 37 in (94 cm)
Nota: Alturas medidas desde el piso a la parte inferior del secador.

ACCESORIOS

- ✓ Control de velocidad y sonido
- ✓ Protectores de pared antimicrobianos
- ✓ Kit XChanger de retroadaptación de dispensador de toallas de papel
- ✓ Empotrador que cumple con la ley ADA



Ancho 16 3/8 in (416 mm) **Altura** 26 in (660 mm)
Profundidad 3 3/8 in (86 mm) **Peso** 11 lb (4.99 kg)

Núm. de pieza
40502

* Tiempo de secado basado en pruebas de terceros efectuadas por SGS International en el secador de manos XLERATOR estándar con boquilla de 0.8 in, con 0.2 g o menos de humedad residual.
** Hay cubiertas con pintura pulvimetalica especial disponibles en muchos colores y texturas.
*** La exclusiva tecnología de imagen digital permite añadir los logotipos de la compañía, escuela o equipo con cualquier color y diseño, o un 'mensaje ecológico'.



RoHS



TIME TO THROW IN THE TOWEL®

EXCEL DRYER INC • 1.800.255.9235 • EXCELDRIYER.COM

ENERO
2016